

Зажим спиральный поддерживающий ПСО-50-8,5/9,4

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Область применения

Зажим спиральный натяжной ПСО-50-8,5/9,4 предназначен для промежуточного (поддерживающего) крепления самонесущего оптического кабеля на опорах воздушных линий электропередачи, контактной сети и автоблокировки железных дорог и различных сооружениях. Установка зажима производится без применения инструментов.

2. Технические характеристики

Зажим представляет собой прядь из нескольких проклеенных между собой спиралей. На внутреннюю поверхность пряди нанесен абразив. Зажим сопрягается со стандартной сцепной арматурой, изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. Зажим устойчив к УФ излучению, повышенной и пониженной температуре, к воздействию ветра и гололеда.

Диаметр кабеля, мм	– 8,5-9,4;
Прочность заделки кабеля в зажиме, кН	– 0,5;
Минимальная разрушающая нагрузка, кН	– 2;
Масса зажима, кг	– 0,15;
Температура эксплуатации, °С	– от -60 до +70
Комплектация: силовая спираль, коуш ТР-01	
Длина силовой спирали, мм	– 530±10;
Цветовая маркировка	– коричневая.



3. Гарантии изготовителя

Зажим изготовлен в соответствии с ТУ 3449-003-40932239-2013.

Гарантийный срок составляет 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента производства при соблюдении условий монтажа и хранения.

Монтаж изделия осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

Срок службы - не менее 25 лет. Зажим ремонту не подлежит.

4. Информация о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «ИнсталлГрупп».

Юридический адрес: 680032, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5Б.

Контактный телефон: 8-800-500-70-73.

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке (этикетке).

Этикетку хранить в течение всего срока эксплуатации.