

Зажим анкерный РА-07 ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Область применения

Зажим анкерный РА-07 предназначен для анкерного (натяжного) крепления оптического кабеля с вынесенным силовым элементом (ОК типа «8») на опорах воздушных линий электропередачи (ВЛИ 0,4/1 кВ) и различных сооружениях. Установка зажима производится без применения инструментов.

2. Технические характеристики

Корпус зажима изготовлен из алюминиевого сплава; вставка и хомут изготовлены из пластмассы; клинья – из сплава ЦАМ. Тросик зажима изготовлен из нержавеющей стали, со съемными креплениями на обоих концах для удобства монтажа. Зажим изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. Зажим устойчив к УФ излучению, повышенной и пониженной температуре, к тепловому и световому воздействию солнечной радиации.

Диаметр силового элемента (по изоляции), мм	– 5-7;
Минимальная разрушающая нагрузка, кН	– 5;
Расстояние между корпусом и точкой подвеса, мм	– 225±5;
Масса зажима, кг	– 0,16;
Температура эксплуатации, °С	– от -50 до +60



3. Гарантии изготовителя

Зажим изготовлен в соответствии с ТУ 3449-003-40932239-2013.

Гарантийный срок составляет 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента производства при соблюдении условий монтажа и хранения.

Монтаж изделия осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

Срок службы - не менее 25 лет. Зажим ремонту не подлежит.

4. Информация о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «ИнсталлГрупп».

Юридический адрес: 680032, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5Б.

Контактный телефон: 8-800-500-70-73.

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке (этикетке).

Этикетку хранить в течение всего срока эксплуатации.