

# Зажим спиральный поддерживающий ПСО-50-10,6/11,6

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### 1. Область применения

Зажим спиральный натяжной ПСО-50-10,6/11,6 предназначен для промежуточного (поддерживающего) крепления самонесущего оптического кабеля на опорах воздушных линий электропередачи, контактной сети и автоблокировки железных дорог и различных сооружениях. Установка зажима производится без применения инструментов.

### 2. Технические характеристики

Зажим представляет собой прядь из нескольких проклеенных между собой спиралей. На внутреннюю поверхность пряди нанесен абразив. Зажим сопрягается со стандартной сцепной арматурой, изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. Зажим устойчив к УФ излучению, повышенной и пониженной температуре, к воздействию ветра и гололеда.

Диаметр кабеля, мм	– 10,6-11,6;
Прочность заделки кабеля в зажиме, кН	– 0,5;
Минимальная разрушающая нагрузка, кН	– 2;
Масса зажима, кг	– 0,17;
Температура эксплуатации, °С	– от -60 до +70
Комплектация: силовая спираль, коуш ТР-01	
Длина силовой спирали, мм	– 530±10;
Цветовая маркировка	– синяя.



### 3. Гарантии изготовителя

Зажим изготовлен в соответствии с ТУ 3449-003-40932239-2013.

Гарантийный срок составляет 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента производства при соблюдении условий монтажа и хранения.

Монтаж изделия осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

Срок службы - не менее 25 лет. Зажим ремонту не подлежит.

### 4. Информация о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «ИнсталлГрупп».

Юридический адрес: 680032, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5Б.

Контактный телефон: 8-800-500-70-73.

*Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке (этикетке).*

*Этикетку хранить в течение всего срока эксплуатации.*