

Зажим натяжной ODWAC-22 (round) для круглого кабеля ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Область применения

Натяжной зажим ODWAC-22 (round) применяется для подвески кабелей с круглым сечением с диаметром от 5 до 8мм. Состав натяжного зажима обеспечивает прочное крепление кабелей. Выдерживает пролёты до 50 метров.

Зажим рекомендуется использовать для всех участков кабельной трассы при практически любых углах поворота трассы. Установка зажима производится без применения инструментов.

2. Технические характеристики

Зажим изготовлен из нержавеющей стали в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. Зажим устойчив к УФ излучению, повышенной и пониженной температуре, к тепловому и световому воздействию солнечной радиации.

Максимальные размеры кабеля, мм	– от 5 до 8;
Минимальная разрушающая нагрузка, кН	– 1,2;
Масса зажима, кг	– 0,04;
Температура эксплуатации, °С	– от -60 до +70



3. Гарантии изготовителя

Зажим изготовлен в соответствии с ТУ 3449-005-40932239-2013.

Гарантийный срок составляет 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента производства при соблюдении условий монтажа и хранения.

Монтаж изделия осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

Срок службы - не менее 25 лет. Зажим ремонту не подлежит.

4. Информация о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «ИнсталлГрупп».

Юридический адрес: 680032, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5Б.

Контактный телефон: 8-800-500-70-73.

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке (этикетке).

Этикетку хранить в течение всего срока эксплуатации.