

## Зажим анкерный РА-03 ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### 1. Область применения

Зажим анкерный РА-03 предназначен для самонесущих ВО кабелей круглого сечения диаметром от 5 до 7мм, а так же для кабелей с вынесенным силовым элементом (проволака, трос или стеклопластиковый пруток).

### 2. Технические характеристики

Корпус зажима, клинья и хомут изготовлен из пластмассы. Петля зажима изготовлена из оцинкованной проволоки, с креплениями на обоих концах для удобства монтажа. Зажим изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. Зажим устойчив к УФ излучению, повышенной и пониженной температуре, к тепловому и световому воздействию солнечной радиации.

Диаметр зажимаемого кабеля, мм	– 5-7;
Рабочая нагрузка, кН	– 1;
Масса зажима, кг	– 0,105;
Температура эксплуатации, °С	– от -50 до +60



### 3. Гарантии изготовителя

Зажим изготовлен в соответствии с ТУ 3449-003-40932239-2013.

Гарантийный срок составляет 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента производства при соблюдении условий монтажа и хранения.

Монтаж изделия осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

Срок службы - не менее 25 лет. Зажим ремонту не подлежит.

### 4. Информация о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «ИнсталлГрупп».

Юридический адрес: 680032, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5Б.

Контактный телефон: 8-800-500-70-73.

*Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке (этикетке).*

***Этикетку хранить в течение всего срока эксплуатации.***