

Зажим анкерный РА-69

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Область применения

Зажим анкерный РА-69 предназначен для анкерного (натяжного) крепления оптического кабеля с вынесенным силовым элементом (ОК типа «8») на опорах воздушных линий электропередачи (ВЛИ 0,4/1 кВ) и различных сооружениях. Установка зажима производится без применения инструментов.

2. Технические характеристики

Зажим изготовлен из пластмассы. Тросик зажима изготовлен из нержавеющей стали, со съёмными креплениями на обоих концах для удобства монтажа. Зажим изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. Зажим устойчив к УФ излучению, повышенной и пониженной температуре, к тепловому и световому воздействию солнечной радиации.

Диаметр силового элемента (по изоляции), мм	– 6-9;
Минимальная разрушающая нагрузка, кН	– 3,6;
Расстояние между корпусом и точкой подвеса, мм	– 125±5;
Масса зажима, кг	– 0,15;
Температура эксплуатации, °С	– от -50 до +60



3. Гарантии изготовителя

Зажим изготовлен в соответствии с ТУ 3449-003-40932239-2013.

Гарантийный срок составляет 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента производства при соблюдении условий монтажа и хранения.

Монтаж изделия осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

Срок службы - не менее 25 лет. Зажим ремонту не подлежит.

4. Информация о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «ИнсталлГрупп».

Юридический адрес: 680032, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5Б.

Контактный телефон: 8-800-500-70-73.

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке (этикетке).

Этикетку хранить в течение всего срока эксплуатации.